



30113

پوشرنگ نیم پلاستیک مات خوشه

شرح محصول:

این پوشرنگ بر پایه رزین پلی وینیل استات با قابلیت خشک شدن سریع بدون هیچ بوی زننده می باشد.

موارد کاربرد:

این محصول قابل مصرف جهت رنگ آمیزی سقف ساختمان بر روی سطوح گچی، سیمانی و چوبی می باشد.

اطلاعات فنی:

حالت ظاهری مات
فام سفید و الوان
براقیت (تحت زاویه ۸۵)..... حداکثر ۱۰
وزن مخصوص ۱/۶ - ۱/۴ گرم بر سانتیمتر مکعب
ویسکوزیته ۱۳۵ - ۸۰ واحد کریس
مکانیسم سخت شدن تیخیر آب
پوشش تئوری ۸-۶ مترمربع بر لیتر
خشک شدن سطحی..... حداکثر ۱ ساعت
خشک شدن عمقی..... حداکثر ۳ ساعت
(بستگی به رطوبت محیط دارد)

تجهیزات مورد استفاده:

اسپری، قلم مو، غلطک

شرایط محیطی:

این محصول را می توان در دمای ۳۵- تا ۱۰ درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

آماده سازی سطح:

سطح موردنظر می بایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. سطوح گچی تازه، معمولا نیاز به آماده سازی ندارند. ولی سطوح کهنه و قدیمی می بایست آستر شود.

روش اعمال:

۱- در صورت نیاز سطح را بتونه بزنید.
۲- رنگ پلاستیک را با مقدار مناسب آب مخلوط کرده و بر روی سطح اعمال نمایید.

نکات ایمنی:

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

۳ سال، در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

ملاحظات:

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

