



۳۲۱۱۲

پوشش نیم پلاستیک نیمه مات سوپر پگاه

این محصول را می توان در دمای ۳۵- تا ۱۰ درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر می بایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. سطوح گچی تازه، معمولا نیاز به آماده سازی ندارند. ولی سطوح کهنه و قدیمی می بایست آستر شود.

روش اعمال:

- 1- در صورت نیاز سطح را بتونه بزنید.
- 2- رنگ پلاستیک را با مقدار مناسب آب مخلوط کرده و بر روی سطح اعمال نمایید.

نکات ایمنی:

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

۳ سال، در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

ملاحظات:

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

شرح محصول:

این پوشش بر پایه رزین پلی وینیل استات با قابلیت خشک شدن سریع بدون هیچ بوی زننده می باشد این پوشش بدلیل محلول بودن در آب هیچگونه آلودگی زیست محیطی به همراه ندارد .

موارد کاربرد:

این محصول قابل مصرف جهت رنگ آمیزی سقف ساختمان بر روی سطوح گچی، سیمانی و چوبی می باشد.

اطلاعات فنی:

حالت ظاهری نیمه مات
 فام سفید و الوان
 براقیت (تحت زاویه ۸۵) ۶۰-۱۰
 وزن مخصوص ۱/۶ - ۱/۴ گرم برسانتیمترمکعب
 ویسکوزیته ۱۳۵ - ۸۰ واحد کربس
 مکانیسم سخت شدن تبخیر آب
 پوشش تئوری ۷-۹ مترمربع بر لیتر
 خشک شدن سطحی حداکثر ۱ ساعت
 خشک شدن عمقی حداکثر ۳ ساعت

(بستگی به رطوبت محیط دارد)

تجهیزات مورد استفاده:

اسپری، قلم مو ، غلطک

شرایط محیطی:

