



## پوشش آلومینیم پگاه - ۹۰۷۷

### شرح محصول

این محصول بر پایه رزین آلکید لانگ و بهترین نوع مواد اولیه با جلوه متالیک جهت زیبایی و حفاظت سازه های فلزی در شرایط جوی معمولی ساخته شده و از چسبندگی و سختی مناسبی بر خوردار است.

### شرایط محیطی

دمای سطح و محیطی که این پوشش در آن اجرا می شود بهتر است بین ۵ تا ۳۵ درجه و دارای تهویه مناسب باشد.

### موارد کاربرد

این محصول در پوششهای خارجی و داخلی جهت تزئین سطوح به کار میرود و با بهره گیری از فام نقره ای آن ذهنیتی متالیک از اجسام مختلف ایجاد میکنند.

### آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. همچنین استاندارد مربوطه باید رعایت گردد.

### تجهیزات مورد استفاده

انواع غلتک، پیستوله و قلم مو برای اجرای این پوشش مناسب می باشند.

### اطلاعات فنی

ویسکوزیته	۷۰-۹۰ ثانیه
دانسیته	۰/۱-۹/۱ gr/cm <sup>3</sup>
مقدار مواد جامد رنگ	حداقل ۵۵%
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر ۴ ساعت
زمان خشک شدن کامل	حداکثر ۲۴ ساعت
قابلیت کاربرد با قلمو و رنگ پاش و غلتک	قشر حاصله پکنواخت میباشد
قابلیت خمش (mm <sup>۶</sup> )	ترک ایجاد نمیشود
قابلیت رقیق کردن با حلال	جداشدگی ندارد
مقدار رنگینه موجود در رنگ آلومینیم	۱۸-۱۳%

### روش اعمال

جهت مصرف باید ابتدا سطح مورد نظر را از هر گونه آلودگی، رنگهای قدیمی کاملاً پاک شود و سپس محتویات ظرف را کاملاً مخلوط و با تینر روغنی کافی رقیق و بوسیله قلمو، غلتک یا پیستوله روی سطح اعمال نمایند.

### نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه شرایط MSDS محصول رعایت کند.





## شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۵- ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

## ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه گردیده ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است لذا تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

