



پوشرنگ پلاستیک مات سوپر خوشه ۳۰۱۱۱

شرح محصول:

این پوشرنگ بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن با قابلیت خشک شدن سریع بدون هیچ بوی زننده و مقاوم در برابر شستشو می باشد .

این محصول را می توان در دمای ۳۵- ۱۰ درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

موارد کاربرد:

این محصول قابل استفاده به عنوان آستری در رنگهای اکریلیک و همچنین قابل مصرف جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان بر روی سطوح گچی، سیمانی و چوبی و سقف می باشد.

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر می بایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. سطوح گچی تازه، معمولاً نیاز به آماده سازی ندارند ولی سطوح کهنه و قدیمی می بایست آستر شود.

اطلاعات فنی:

حالت ظاهری مات
براقیت (تحت زاویه ۸۵)..... حداکثر ۱۰
فام سفید و الوان
درصد حجم جامد ۲ ± ۵۵
وزن مخصوص ۱/۶ - ۱/۴ گرم برسانتیمترمکعب
ویسکوزیته ۱۳۵ - ۸۰ واحد کریس
مکانیسم سخت شدن.....تبخیر آب
پوشش تئوری 9-11 مترمربع برلیتر
خشک شدن سطحی..... حداکثر ۱ ساعت
خشک شدن عمقی..... حداکثر 3ساعت
(بستگی به رطوبت محیط دارد)

روش اعمال:

۱- در صورت نیاز سطح را بتونه بزنید.
۲- رنگ پلاستیک را با مقدار مناسب آب مخلوط کرده و بر روی سطح اعمال نمایید.

نکات ایمنی:

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

تجهیزات مورد استفاده:

اسپری، قلم مو، غلطک

شرایط نگهداری:

۳ سال، در فضای سرپشته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

شرایط محیطی:

ملاحظات:
اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

