



## برگه اطلاعات فنی

### پوشش روغنی مات آلکیدی خوشه (2111)

قابلیت کاربرد با قلمو، رنگ پاش و غلتک	قشر حاصله یکنواخت باشد
قابلیت خمش	ترک ایجاد نشود
مقاومت در برابر رویه بستن	مقاوم باشد (رویه نداشته باشد)
ثبات رنگ در انبار	مطابقت داشته باشد
بو	مطابقت داشته باشد
قابلیت پوشش دهی مجدد	مطابقت داشته باشد

### شرح محصول

پوشش روغنی مات آلکیدی خوشه از نوع رنگ های آلکیدی هوا خشک است و به علت پوشش و چسبندگی عالی، خشک شدن سریع برای حفاظت و رنگ آمیزی سطوح فلزی، گچی و چوبی به کار می رود. این محصول در مقابل زردگرایی و رطوبت مقاوم می باشد.

### موارد کاربرد

این محصول به عنوان پوشش برای نمای داخلی ساختمان با قابلیت حفاظت و انعطاف پذیری بالا به کار برده می شود.

### شرایط محیطی

دمای سطح و محیطی که این پوشش در آن اجرا می شود بهتر است بین ۵ تا ۳۵ درجه دارای تهویه مناسب باشد.

### اطلاعات فنی

فام	سفیدالوان
درصد جامد حجمی	حداقل ۶۵٪
درجه دانه بندی	حداکثر ۲۵ میکرون
ویسکوزیته	۸۰ - ۱۱۰ KU
دانسیته	۱/۵ gr/cm <sup>3</sup>
مقدار مواد فرار رنگ	حداقل ۴۵٪ وزنی
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر ۴ ساعت
زمان خشک شدن کامل	حداکثر ۱۶ ساعت
پوشش	حداقل ۸ m <sup>2</sup>
براقیت پس از ۲۴ ساعت	حداکثر ۱۰
مقاومت نسبت به آب سرد	حداقل ۲۴ ساعت
قابلیت خمش	ترک ایجاد نشود
مقاومت در برابر رطوبت	حداقل ۷۲ ساعت

### آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. همچنین استاندارد مربوطه باید رعایت گردد.

### تجهیزات مورد استفاده

انواع غلتک، پیستوله و قلم مو برای اجرای این پوشش مناسب می باشند.

### روش اعمال





این محصول باید در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۵- ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

پس از آماده سازی سطح و سپس رقیق کردن محصول مورد نظر با تینر مناسب و با استفاده از تجهیزات مناسب اعمال گردد.

### ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه گردیده ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است لذا تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

### نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه شرایط MSDS محصول رعایت کند.

### شرایط نگهداری

