



## برگه اطلاعات فنی

### رنگ روغنی مخصوص جدول شالیز

#### شرح محصول

رنگ روغنی جدول از نوع رنگ‌های آلکیدی هوا خشک، با قابلیت پوشش مناسب و چسبندگی خوب برای حفاظت و رنگ آمیزی جداول بکار می‌رود. این محصول از سیالیت و براقیت و خشک شدن مناسب برخوردار است می‌باشد.

#### شرایط محیطی

دمای سطح و محیطی که این پوشش در آن اجرا می‌شود بهتر است بین ۵ تا ۳۵ درجه دارای تهویه مناسب باشد.

#### موارد کاربرد

این محصول به عنوان پوشش برای رنگ آمیزی جداول با قابلیت پوشش دهی مناسب بکار می‌رود.

#### آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه چربی و گرد و غبار باشد.

#### اطلاعات فنی

فام	سفیدالوان
ویسکوزیته	۹۰ - ۱۰۵ KU
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر ۵ ساعت
زمان خشک شدن کامل	حداکثر ۲۴ ساعت
قابلیت کاربرد با قلمو و رنگ پاش و غلتک	قشر حاصله یکنواخت باشد
قابلیت رقیق کردن با حلال	جداشدگی نداشته باشد
مقاومت در برابر رویه بستن	مقاوم باشد (رویه نداشته باشد)
ثبات رنگ در انبار	مطابقت داشته باشد
بو	مطابقت داشته باشد
قابلیت پوشش دهی مجدد	مطابقت داشته باشد

#### تجهیزات مورد استفاده

انواع غلتک، پیستوله و قلم مو برای اجرای این پوشش مناسب می‌باشند.

#### روش اعمال

پس از آماده سازی سطح و رقیق کردن محصول مورد نظر با تینر مناسب و با استفاده از تجهیزات مناسب اعمال گردد. سطح زیرین حتماً قبل از اجرا آماده سازی گردد.

#### نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه شرایط MSDS محصول رعایت کند.





## شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۵- تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

## ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه گردیده ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است لذا تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

