



## برگه اطلاعات فنی

### روغن الیف پگاه (۵۵۶)

#### شرح محصول

روغن الیف پگاه، برپایه رزین پترو در نفت بوده و جهت پر کردن سطح چوب و گچ که بر روی آن رنگ آمیزی صورت نگرفته است به کار می رود. از ویژگی های آن می توان به چسبندگی بهتر رنگ به سطوح در مراحل بعدی رنگ آمیزی و پر نمودن فضاهای خالی سطح که از مصرف بیش از اندازه رنگ جلوگیری می نماید، اشاره کرد.

#### آماده سازی سطح

سطح مورد نظر قبل از اعمال می بایست تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار باشد. بدین منظور جهت آماده سازی می توان از وسایلی مانند سمباده، برس سیمی استفاده نمود.

#### موارد کاربرد

روغن الیف پگاه، جهت پر کردن سطح چوب و گچ قبل از رنگ آمیزی استفاده می شود.

#### روش اعمال

این روغن قابلیت اعمال با قلم مو و غلتک را دارد. زمان اعمال رنگ ۴ ساعت بعد از اعمال روغن الیف در دمای محیط است.

#### اطلاعات فنی

فام	شفاف و قهوه ای روشن
وزن مخصوص	حداقل ۰/۹ kg/lit
دانسیته	۰/۹ - ۱/۱ gr/cm <sup>3</sup>
درصد مواد فرار	حداکثر ۵۰
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر ۵ ساعت
زمان خشک شدن کامل	حداکثر ۲۴ ساعت
مکانیزم سخت شدن	تبخیر حلال

#### نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک تنفسی و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند عملیات اجرا انجام شود.

#### شرایط نگهداری

زمان انبارداری محصول از تاریخ تولید یک سال می باشد.

#### ملاحظات

#### شرایط محیطی

دمای سطح و محیطی که این پوشش در آن اجرا می شود بهتر است بین ۵ تا ۳۵ درجه دارای تهویه مناسب باشد.





اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه گردیده  
ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس  
ما است لذا تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

---

