



30110

## پوشرنگ پلاستیک مات خوشه

### شرح محصول:

این پوشرنگ بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن با قابلیت خشک شدن سریع بدون هیچ بوی زننده و مقاوم در برابر شستشو می باشد.

این محصول را می توان در دمای ۳۵- تا ۱۰ درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

### موارد کاربرد:

این محصول قابل مصرف جهت رنگ آمیزی سقف و داخل ساختمان بر روی سطوح گچی، سیمانی و چوبی می باشد.

### آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر می بایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. سطوح گچی تازه، معمولاً نیاز به آماده سازی ندارند ولی سطوح کهنه و قدیمی می بایست آستر شود.

### اطلاعات فنی:

حالت ظاهری ..... مات  
براقیت (تحت زاویه ۸۵)..... حداکثر ۱۰  
فام ..... سفید و الوان  
حجم جامد.....  $2 \pm 55$   
وزن مخصوص.....  $1/6 - 1/4$  گرم بر سانتیمتر مکعب  
ویسکوزیته ..... ۱۳۵ - ۸۰ واحد کریس  
مکانیسم سخت شدن ..... تبخیر آب  
پوشش تئوری..... ۸-۱۰ مترمربع بر لیتر  
خشک شدن سطحی..... حداکثر ۱ ساعت  
خشک شدن عمقی..... حداکثر ۳ ساعت  
(بستگی به رطوبت محیط دارد)

### روش اعمال:

۱- در صورت نیاز سطح را بتونه بزنید.  
۲- رنگ پلاستیک را با مقدار مناسب آب مخلوط کرده و بر روی سطح اعمال نمایید.

### نکات ایمنی:

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

### شرایط نگهداری:

۳ سال، در فضای سرپسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

### تجهیزات مورد استفاده:

اسپری، قلم مو، غلطک

### ملاحظات:

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

### شرایط محیطی:

