



پوش رنگ پلاستیک مات خوشه مادر رنگ (...30)

شرح محصول:

این پوش رنگ بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن با قابلیت خشک شدن سریع بدون هیچ بوی زننده و مقاوم در برابر شستشو می باشد.

آماده سازی سطح:

سطح می بایست تمیز و خشک و عاری از هر گونه آلودگی باشد. سطوح گچی تازه، معمولاً نیاز به آماده سازی ندارند ولی سطوح کهنه و قدیمی می بایست آستر شود.

موارد کاربرد:

این محصول در طراحی ، خطاطی و نیز اجرا بر روی سطوح گچی ، آجری ، سیمانی و همچنین تینت رنگهای اکریلیک و پلاستیک (داخل و خارج ساختمان) مناسب می باشد.

روش اعمال:

- ۱- در صورت نیاز سطح را بتونه بزیند.
- ۲- پوشش مورد نظر را با مقدار مناسب آب مخلوط کرده و بر روی سطح اعمال نمایید.

اطلاعات فنی:

حالت ظاهری مات
فامالوان
براقیت حداکثر ۱۰
وزن مخصوص..... ۱/۶ - ۱/۴ گرم برسانتیمترمکعب
ویسکوزیته ۱۳۵ - ۸۰ واحد کریس
مکانیسم سخت شدن.....تبخیر آب
پوشش تئوری..... ۱۰-۸ مترمربع بر لیتر
خشک شدن سطحی..... حداکثر ۱ ساعت
خشک شدن عمقی..... حداکثر ۳ ساعت
(بستگی به رطوبت محیط دارد)

نکات ایمنی:

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

۳ سال، در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

تجهیزات مورد استفاده:

اسپری، قلم مو، غلطک

ملاحظات:

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

شرایط محیطی:

این محصول را می توان در دمای ۳۵- ۱۰ درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

