



خمیر پیگمنت اکریلیک (KPW-...)

شرح محصول

این محصول بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن بوده و با قدرت رنگدهی بالا، مقاوم در برابر نور خورشید و سایر شرایط جوی، در همه سیستمهای پایه آب مانند رنگهای اکریلیک، پلاستیک، دکوراتیو، کنیتکس و... قابل استفاده می باشد.

موارد کاربرد

این محصول برای انجام کارهای هنری و تینت رنگهای اکریلیک و پلاستیک و... کاربرد دارد.

اطلاعات فنی

حالت ظاهری..... خمیری
فام الوان
وزن مخصوص 1.03 ± 0.15 گرم بر سانتیمتر مکعب
ویسکوزیته ۱۱۰-۱۲۰ واحد کریس
خشک شدن سطحی حداکثر ۱۵ دقیقه
خشک شدن عمقی حداکثر ۱ ساعت
(مدت زمان خشک شدن محصول بستگی به دما و رطوبت محیط دارد))

شرایط محیطی

این محصول را می توان در دمای ۳۵- تا ۱۰ درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر می بایست خشک، تمیز و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

روش اعمال

خمیر مورد نظر را قبل از مصرف کاملاً به هم زده تا یکنواخت شود. با توجه به سلیقه مصرف کننده و شید مورد نظر، مقداری از خمیر پیگمنت اکریلیک را به رنگ پایه (اکریلیک، پلاستیک،...) افزوده و آنرا تینت نمایید سپس آنرا با مقدار مناسب آب مخلوط کرده و بر روی سطح اعمال کنید.

نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

به مدت ۲ سال، در فضای سرپسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

