



اکریلیک نیمه براق لایه نهایی Acro 9111

شرح محصول

این پوشش بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن بوده و با ویژگی مقاومت عالی به شستشو و شرایط مختلف جوی که می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای رنگهای روغنی باشد و این محصول همچنین از انعطاف و دوام عالی برخوردار بوده و ضمن دارا بودن ویژگی خشک شدن سریع، سهولت اجرا و پوشش عالی با ایجاد سطحی کاملا یکنواخت و زیبا، می تواند محیطی دلپذیر را ایجاد نماید.

موارد کاربرد

این محصول قابل استفاده جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی و بتنی و ... داخل و خارج ساختمان می باشد.

اطلاعات فنی

حالت ظاهری مایع ویسکوز
براقیت (تحت زاویه ۶۰) ۴۰ - ۲۵
فام سفید و الوان
وزن مخصوص ۱/۰۵ / $1/4 \pm 0$ گرم بر سانتیمتر مکعب
ویسکوزیته 110 ± 5 واحد کربس
پوشش تئوری ۸ - ۶ مترمربع بر لیتر
خشک شدن سطحی حداکثر ۱ ساعت
خشک شدن عمقی حداکثر ۳ ساعت
(مدت زمان خشک شدن محصول بستگی به دما و رطوبت محیط دارد))

تجهیزات مورد استفاده:

قلم مو، غلطک، اسپری

شرایط محیطی

این محصول را می توان در دمای ۳۵- ۱۰ درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظری بایست تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. در صورت وجود رنگهای کهنه سطح را سمباده زده و رنگهای پوسته شده را از روی سطح زدوده و از پوسته نکردن مابقی رنگ مطمئن شوید.

روش اعمال

- ۱- یک لایه از پرایمر اکریلیک را بر روی سطح مورد نظر اجرا نمایید.
- ۲- در صورت نیاز سطح را بتونه بزنید.
- ۳- رنگ را کاملا بهم زده و با مقدار مناسب آب رقیق نموده، سپس اجرا نمایید.

نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

به مدت دو سال، در محیط سر بسته با تهویه مناسب در دمای (۵-۳۵ °C) نگهداری شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

