



تینر روغنی خودرنگ (11)

موارد کاربرد

این تینر جهت رقیق نمودن رنگهای بر پایه الکید رزین لانگ اویل و نیز وارنیش های الکید می رود.

میزان اختلاط تینر با رنگ ، بستگی به غلظت رنگ ، سطح مورد نظر ، ابزار اعمال رنگ و نیز شرایط آب و هوایی دارد. ولی در شرایط نرمال ، معمولاً به میزان ۱۵ الی ۲۰٪ وزنی رنگ، تینر به آن اضافه می کنیم و پس از یکنواخت کردن، در رنگ قابل استفاده می باشد.

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سرپسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۵- تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

اطلاعات فنی

دانسیته	۰/۷۸ - ۰/۸۲
ضریب شکست	۱/۴۴
نقطه جوش	۱۳۰ - ۲۴۰
رنگ	بی رنگ
بو	مشابه حلال های آلیفاتیک

شرایط محیطی

دمای سطح و محیطی که این پوشش در آن اجرا می شود بهتر است بین ۵ تا ۳۵ درجه دارای تهویه مناسب باشد.

نکات ایمنی

- از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- در صورت استفاده از تینر در محیط بسته ، از تهویه مناسب محیط اطمینان حاصل کنید.
- پس از اتمام کار، در کانال فاضلاب ریخته نشود.

